



ZET3058SHSS

		ZET3058SHSS
Descripción		
		Horno Doble de 30"
Rendimiento		
Hornos de Auto Limpieza		Superior e Inferior
Capacidad de Horno		4.3 pies cúbicos
Tecnología Trivection		•
Horno de Convección/Trivection		Superior
Convección de Aire de Retorno		Inferior
Horneado de Convección en Múltiples Rejillas		•
Horneado de Convección en Una Sola Rejilla		•
Rostizado de Convección		•
Asado Opcional con Puerta Cerrada		•
Horneado de Velocidad/Asado de Velocidad		Superior / Inferior
Elemento de Convección		2500W
Asado Variable/Elemento de Asado de Seis Pasos		•
Elemento de Horneado de Corriente Doble		Superior
Elemento de Horneado de Ocho Pasos		Inferior
Rejilla para Rostizar		•
Conveniencia		
Controles Electrónicos de Cristal Sensibles al Tacto		•
Rejillas de Horno de Trabajo Pesado		3 (cada horno)
Luces de Horno de Halógeno		2 (cada horno)
Opción de Retraso de Auto-Limpieza		•
Conversión Auto Recipetm		•
Conversión del Modo de Convección		•
Pantalla Digital de Temperatura		•
Opción de Retraso de Horneado con Modo de Calentamiento		•
Modos de Prueba, Calentar, Descongelar		•
Señal Audible de Precalentamiento		•
Apagado Automático del Horno con Anulación		•
Capacidad de Aseguramiento de Control		•
Modo en Sabbath Certificado		•
Apariencia		
		Acero Inoxidable Acero Pintado en Blanco Acero Pintado en Negro
Puerta(s) del Horno		
Manija Tubular GE Monogram®		•
Soldaduras de Puerta Pulidas a Mano		•
Instalación de Apariencia Alineada		•
Instalación Debajo de Barra*		
Características Generales		
Anchura de Gabinete de Horno Requerida (pulgadas)		30
Posiciones de Rejilla		5 superior / 7 inferior
Dimensiones Interiores Superior		24x17-1/2x17-1/2
(A x A x P en pulgadas) Inferior		24x16-1/4x18-1/4
Dimensiones Generales (A x A x P en pulgadas)		29-3/4x52-7/8x23-1/2
Nivel KW @ 240VAC		8.9
208VAC		6.7
Amperios @ 240VAC		40
208VAC		40
Peso de Envío Aproximado (libras)		333
Garantía Completa**		1 Año